

Eye protectors User Instructions



Manufacturer : JI Justness Industrial Company Limited
Postal address : NO.191-11,Yushih Rd.,Wugu Dist, New Taipei City 24856, Taiwan
Applicable Models in accordance with markings.

Model#	Frame Markings	Ocular Markings	ANSI Test	Standard	EC-Type CE Approved	EU-Type CE Approved
JG101-PVC	JJ JG101 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	PSI	EN166	INSPEC	BSI
JG101-PE	JJ JG101 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	SGS	EN166	INSPEC	SGS
JG102	JJ JG102 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	PSI	EN166	INSPEC	BSI
JG103	JJ JG103 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	PSI	EN166	INSPEC	BSI
JG104	JJ JG104 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	PSI	EN166	INSPEC	BSI
JG121	JJ JG121 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	ICS	EN166	DIN CERTCO	BSI
JG122	JJ JG122 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	ICS	EN166	DIN CERTCO	DIN CERTCO
JG123	JJ JG123 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	ICS	EN166	DIN CERTCO	BSI
JG123-PE	JJ JG123-PE EN166 S CE ANSI Z87.1	JJ 1 S CE ANSI Z87+	ICS	EN166	DIN CERTCO	BSI
JG124	JJ JG124 EN166 B CE ANSI Z87.1	JJ 1 B CE ANSI Z87+	ICS	EN166	DIN CERTCO	BSI
JG151	JJ JG151 EN1731 F CE ANSI Z87.1	--	SGS	EN1731	DIN CERTCO	BSI
JG152	JJ JG152 EN1731 F CE ANSI Z87.1	--	ICS	EN1731	DIN CERTCO	BSI
JG157	JJ JG157 EN1731 F CE ANSI Z87.1	--	ICS	EN1731	DIN CERTCO	BSI

INSPEC International Ltd.	DIN CERTCO
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ Country : United Kingdom Notified Body number : 0194	DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH Albinostraße 56, 12103 BERLIN Country : Germany Notified Body number : 0196
SGS United Kingdom Limited	SGS Fimko Oy
Unit 202B, Worle Parkway Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA Country : United Kingdom Notified Body number : 0120	P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 Helsinki Finland Notified Body number: 0598
BSI Assurance UK Ltd	BSI Group The Netherlands B.V.
Kitemark Court Davy Avenue Knowhill Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom Notified Body number : 0086	Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, The Netherlands Notified Body number : 2797
PSI/Professional Service Industries, Inc.	ICS Laboratories, Inc.
850 Poplar Street, Pittsburgh, PA, 15220 USA	1072 Industrial Parkway North, Brunswick, Ohio 44212 USA

Authorised Representative

RAW-POL STEFANSKI SPOLKA JAWNA
96-200 JULIANOW, 50, POLAND

GB | Eyes protectors User Instructions

The eye protector was initially designed to meet the requirements of the PPE Directive 89/686/EEC, and the Basic Health and Safety Requirements of the Directive, for Union harmonisation legislation EN166 : 2001 or EN1731 : 2006 and originally certified. We have considered the PPE Regulation (EU) 2016/425, and determined to meet its requirements and Essential Health and Safety Requirements through a risk assessment for the same end use.

Information in regard to Markings	
	Manufacturer's logo
JGxxxx	Model number
EN166	The European standard number for Personal eye-protection-Specifications
EN1731	The European standard number for Personal eye-protection-Mesh eye and face protectors
1	Optical class
	Mandatory conformity marking for European Economic Area
ANSI Z87.1	ANSI/ISEA Z87.1 "American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices".
ANSI Z87	Meets the requirement of ANSI/ISEA Z87.1 for Non-Impact Rated .
ANSI Z87+	Meets the requirement of ANSI/ISEA Z87.1 for Impact Rated .
D3	Goggle provides protection to Droplets and Splash Hazard under ANSI/ISEA.

Symbol for fields of use under CE standard :

Code	Designation	Description of the field of use
None	Basic	Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation.
3	Liquids	Liquids (droplets or splashes)
4	Large dust particles	Dust with a particle size of > 5µm
5	Gas and fine dust particles	Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5µm
8	Short circuit electric arc	Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration of hot solids

Code	Mechanical strength requirements
S	Increased robustness (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Low energy impact (Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Medium energy impact (Ø 6 mm / 120 m/s)
A	High energy impact (Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Low energy impact at extreme temperatures -5°C / +55°C
BT	Medium energy impact at extreme temperatures -5°C / +55°C

Suitable packaging type for transportation

This eye protector must be transported its packaging unit. If there is no packaging unit, use packaging that protects the eye protector from shock, exposure to moisture, thermal hazards, exposure to light, holding it away from any product or material or substance that can deteriorate it. When it is not used anymore or during transportation, the eye protector should be stored in a dry cool place away from light, frost and in a location granting that no chemical product or sharp object bends it by falling above as well as make sure the eye protector is not compressed.

General Instructions

- Always check with your supervisor or safety officer to confirm that the protection offered by this eye protector adequate production for your work environment.
- It is advised that this eye protector should not be worn over prescription frames, as there is the possibility that impact may be transmitted to the prescription frame and thus creates a hazard for wear.
- Whereas the material used in the constructing of this product has been deemed hypo-allergic, it is still possible there may be some allergic reaction experienced by susceptible people. The user should check for any such reaction and cease use of product if any reaction is observed.
- It is advised that you kept this eye protector in a protective bag or box when not in use.
- The maximum lifetime/obsolescence of the product does not exceed two years.

Warnings

- If the symbols F, B and A are not presented to both the ocular and the frame then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye-protector.
- Check the eye protector regularly for noticeable scratching, pitting or any other damage to the lens, scratching, pitting, or other damage to the lens can seriously reduce the level of impact protection provided by the product. Such products should immediately be discarded and replaced.

Storage

The eye protectors should be stored at temp above 5°C and below 40°C, RH, 90% and kept away from solvents, or solvent vapours or any corrosive materials, as these may seriously reduce the impact protection provided by the eye protector.

Cleaning

This eye protector can be cleaned with soap and warm water. Whereas the lens are hardcoated to provide a certain level of scratch resistance, they are not scratch proof and it is recommended that wiping of lens be kept to a minimum and only done so with a soft nonabrasive cloth.

Declaration of Conformity download : https://www.jsafetv.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

DE | Augenprotektoren Gebrauchsanweisung

Der Augenschutz wurde ursprünglich so konzipiert, dass er die Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686 / EWG und die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie für die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union EN166: 2001 oder EN1731: 2006 erfüllt und ursprünglich zertifiziert ist. Wir haben die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in Betracht gezogen und beschlossen, ihn Anforderungen und die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen durch eine Risikobewertung für dieselbe Endverwendung zu erfüllen.

Informationen zu Markierungen	
	Herstellerlogo
JGxxxx	Modell-Nr
EN166	Die europäische Normnummer für persönliche Augenschutz-spezifikationen
EN1731	Die europäische Normnummer für persönliche Augenschutz-Mesh-Augen- und Gesichtsschutz
1	Optische Klasse
	Verbindliche Konformitätskennzeichnung für den Europäischen Wirtschaftsraum
ANSI Z87.1	ANSI / ISEA Z87.1 "US-amerikanischer nationaler Standard für berufliche und pädagogische persönliche Augen- und Gesichtsschutzgeräte".
ANSI Z87	Erfüllt die Anforderung von ANSI / ISEA Z87.1 für die Bewertung der Nichteinwirkung.
ANSI Z87+	Erfüllt die Anforderungen von ANSI / ISEA Z87.1 für Impact Rated.
D3	Die Schutzbrille bietet Schutz vor Tropfen und Spritzern unter ANSI / ISEA.

Symbol für Einsatzbereiche nach CE-Norm :

Code	Bezeichnung	Beschreibung des Einsatzgebietes
Keiner	Basic	Unbestimmte mechanische Gefahren und Gefahren durch ultraviolette, sichtbare, Infrarot- und Sonneneinstrahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
4	Große Staubbpartikel	Staub mit einer Partikelgröße von> 5 µm
5	Gas- und Feinstaubpartikel	Gase, Dämpfe, Sprays, Rauch und Staub mit einer Korngröße <5µm
8	Kurzschlusslichtbogen	Lichtbogen aufgrund eines Kurzschlusses in elektrischen Geräten
9	Geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe	Spritzer von geschmolzenem Metall und Eindringen heißer Feststoffe

Code	Anforderungen an die mechanische Festigkeit
S	Erhöhte Robustheit (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Geringe Energieeinwirkung (Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Mittlere Energieeinwirkung (Ø 6 mm / 120 m/s)
A	Hohe Energieeinwirkung (Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Geringe Energieeinwirkung bei extremen Temperaturen -5°C / +55°C
BT	Mittlere Energieeinwirkung bei extremen Temperaturen -5°C / +55°C

Geeignete Verpackung für den Transport

Dieser Augenschutz muss mit seiner Verpackungseinheit transportiert werden. Wenn keine Verpackungseinheit vorhanden ist, verwenden Sie eine Verpackung, die den Augenschutz vor Stößen, Feuchtigkeitseinwirkung, thermischer Gefährdung, Lichteinwirkung schützt und ihn von jeglichen Produkten oder Materialien oder Substanzen fernhält, die ihn beschädigen könnten. Wenn er nicht mehr verwendet wird oder während des Transports, sollte der Augenschutz an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahrt werden, vor Licht, Frost und an einem Ort, an dem keine chemischen Produkte oder scharfen Gegenstände das Gerät herunterbiegen und das Auge darauf achten Schutz nicht komprimiert werden.

Allgemeine Anweisungen

- Wenden Sie sich immer an Ihren Vorgesetzten oder Sicherheitsbeauftragten, um zu bestätigen, dass von diesem Augenschutz gebotene Schutz für Ihre Arbeitsumgebung angemessen ist.
- Es wird empfohlen, diesen Augenschutz nicht über verschreibungspflichtigen Rahmen zu tragen, da die Möglichkeit besteht, dass der Aufprall auf die
- Während das Material, das zur Herstellung dieses Produkts verwendet wird, als hypoallergisch erachtet wurde, kann es dennoch möglich sein, dass allergische Reaktionen bei empfindlichen Personen auftreten. Der Benutzer sollte nach einer solchen Reaktion suchen und die Verwendung des Produkts einstellen, wenn eine Reaktion beobachtet wird.
- Es wird empfohlen, diesen Augenschutz bei Nichtgebrauch in einer Schutztasche oder Box aufzubewahren.
- Die maximale Lebensdauer / Obsoleszenz des Produkts überschreitet nicht zwei Jahre.

Warnungen

Wenn die Symbole F, B und A nicht sowohl dem Okular als auch dem Rahmen präsentiert werden, ist die untere Ebene dem vollständigen Augenschutz zuzuordnen.
Überprüfen Sie den Augenschutz regelmäßig auf erkennbare Kratzer, Lochfraß oder andere Schäden an der Linse, Kratzer, Lochfraß oder andere Schäden an der Linse, die den durch das Produkt gebotenen Aufprallschutz erheblich verringern können. Solche Produkte sollten sofort entsorgt und ersetzt werden.

Lager

Der Augenschutz sollte bei Temperaturen über 5 ° C und unter 40 ° C, relativer Luftfeuchtigkeit, 90% gelagert und von Lösungsmitteln oder Lösungsmitteldämpfen oder ätzenden Stoffen ferngehalten werden, da diese den Aufprallschutz des Augenschutzes erheblich beeinträchtigen können.

Reinigung

Dieser Augenschutz kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt werden. Während die Gläser hart beschichtet sind, um eine gewisse Kratzfestigkeit zu bieten, sind sie nicht kratzfest. Es wird empfohlen, das Abwischen der Linse auf ein Minimum zu beschränken und dies nur mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch.

Konformitätserklärung herunterladen : https://www.jsafetv.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

FR | Protège-yeux Mode d'emploi

Le protecteur oculaire a été conçu à l'origine pour répondre aux exigences de la directive EPI 89/686 / CEE et aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive, en ce qui concerne la législation d'harmonisation de l'Union EN166 2001 ou EN 1731-01 et certifiée à l'origine. Nous avons examiné le règlement EPI (UE) 2016/425 et avons décidé de satisfaire à ses exigences et à ses exigences essentielles de sécurité et de santé par le biais d'une évaluation des risques pour la même utilisation finale.

Informations concernant les marquages	
	Logo du fabricant
JGxxxx	Numéro de modèle
EN166	Le numéro de référence européen pour la protection individuelle de l'oeil - Spécifications
EN1731	Le numéro de référence européen pour les protections oculaires et faciales avec protection individuelle des yeux et du visage.
1	Classe optique
	Marquage de conformité obligatoire pour l'Espace économique européen
ANSI Z87.1	ANSI / ISEA Z87.1 "Norme nationale américaine pour les dispositifs de protection individuelle des yeux et du visage pour le travail et l'éducation".
ANSI Z87	Conforme aux exigences de la norme ANSI / ISEA Z87.1 relative à la classification sans impact.
ANSI Z87+	Conforme aux exigences de la norme ANSI / ISEA Z87.1 pour les évaluations d'impact.
D3	Le masque protège les gouttelettes et les éclaboussures sous ANSI / ISEA.

Symbole pour les domaines d'utilisation selon la norme CE :

Code	La désignation	Description du domaine d'utilisation
Aucun	De base	Risques mécaniques non spécifiés et dangers résultant des rayons ultraviolets, visibles, infrarouges et solaires.
3	Liquides	Liquides (gouttelettes ou éclaboussures)
4	Grosses particules de poussière	Poussière avec une taille de particule> 5µm
5	Gaz et poussières fines	Gaz, vapeurs, aérosols, fumées et poussières d'une granulométrie <5 µm
8	Court-circuit arc électrique	Arc électrique dû à un court-circuit dans l'équipement électrique
9	Métal fondu et solides chauds	Éclaboussures de métal en fusion et pénétration de solides chauds

Code	Exigences de résistance mécanique
S	Robustesse accrue (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Faible impact énergétique (Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Impact énergétique moyen (Ø 6 mm / 120 m/s)
A	Impact énergétique élevé (Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Impact énergétique faible aux températures extrêmes -5°C / +55°C
BT	Impact énergétique moyen à des températures extrêmes -5°C / +55°C

Type d'emballage approprié pour le transport

Ce protège-yeux doit être transporté dans son emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utilisez un emballage protégeant le protège-yeux contre les chocs, l'exposition à l'humidité, les risques thermiques, l'exposition à la lumière, en le tenant éloigné de tout produit ou matériau susceptible de le détériorer. Lorsqu'il n'est plus utilisé ou pendant le transport, le protège-yeux doit être rangé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, du gel et dans un endroit garantissant qu'aucun produit chimique ni objet tranchant ne le plie protecteur pas être comprimé.

Instructions générales

- Renseignez-vous toujours auprès de votre superviseur ou de votre responsable de la sécurité pour vous assurer que la protection offerte par ce protecteur oculaire est adéquate pour votre environnement de travail.
- Il est conseillé de ne pas porter ce protège-yeux par-dessus les cadres de prescription, car il est possible que les impacts se transmettent au cadre de prescription et créent ainsi un risque pour le porteur.
- Alors que le matériau utilisé dans la construction de ce produit a été jugé hypoallergénique, il est toujours possible que des réactions allergiques puissent survenir chez les personnes sensibles. L'utilisateur doit vérifier toute réaction de ce type et cesser d'utiliser le produit si une réaction est observée.
- Il est conseillé de conserver ce protège-yeux dans un sac ou une boîte de protection lorsque vous ne l'utilisez pas.
- La durée de vie / obsolescence maximale du produit ne dépasse pas deux ans.

Avertissements

- Si les symboles F, B et A ne sont pas présentés à la fois à l'oculaire et à la monture, c'est le niveau inférieur qui doit être attribué à la protection oculaire complète.
- Vérifiez régulièrement le protège-yeux pour vous assurer qu'il ne présente pas de rayures, de piqûres ou tout autre dommage sur l'objectif, ni de rayures, de piqûres ou autres dommages sur l'objectif, ce qui peut réduire considérablement le niveau de protection contre les impacts fourni par le produit. Ces produits doivent immédiatement être jetés et remplacés.

Espace de rangement

Les protections oculaires doivent être conservées à des températures supérieures à 5 ° C et inférieures à 40 ° C, HR, à 90% et à l'abri des solvants, des vapeurs de solvants ou de tout matériau corrosif, qui pourraient sérieusement réduire la protection fournie par le protecteur oculaire.

Nettoyage

Ce protecteur pour les yeux peut être nettoyé à l'eau tiède et au savon. Alors que les lentilles sont durcies pour offrir un certain niveau de résistance aux rayures, elles ne résistent pas aux rayures et il est recommandé de limiter l'essuyage de la lentille au moyen d'un chiffon doux non abrasif.

Déclaration de conformité télécharger : https://www.jsafetv.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

IT Protezioni pelstruzioni per l'uso di protezioni per gli occhi

Il dispositivo di protezione per gli occhi è stato inizialmente progettato per soddisfare i requisiti della direttiva 89/686 / CEE sui DPI e i requisiti fondamentali di sicurezza e salute della direttiva, per la normativa di armonizzazione dell'Unione EN166: 2001 o EN1731: 2006 e originariamente certificata. Abbiamo preso in considerazione il regolamento PPE (UE) 2016/425 e siamo determinati a soddisfare i suoi requisiti e i requisiti essenziali di sicurezza e salute attraverso una valutazione del rischio per lo stesso uso finale.

Informazioni In merito a Marcature	
	Logo del produttore
JCxxx	Numero di modello
EN166	Il numero standard europeo per le Specifiche di protezione degli occhi personali
EN1731	Il numero standard europeo per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso per la protezione degli occhi personali
1	Classe ottica
	Marcatura obbligatoria di conformità per lo Spazio economico europeo
ANSI Z87.1	ANSI / ISEA Z87.1 "Norme nazionali americane per dispositivi di protezione per gli occhi e la faccia personali professionali ed educativi".
ANSI Z87	Soddisfa i requisiti di ANSI / ISEA Z87.1 per le versioni senza impatto.
ANSI Z87+	Soddisfa i requisiti di ANSI / ISEA Z87.1 per Impact Rated.
D3	Google fornisce protezione a Droplets e Splash Hazard in ANSI / ISEA.

Simbolo per campi di utilizzo secondo lo standard CE :

Codice	Designazione	Descrizione del campo di utilizzo
Nessuna	Di base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti da radiazione ultravioletta, visibile, infrarossa e solare.
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o schizzi)
4	Grandi particelle di polvere	Dust with a particle size of > 5µm
5	Particelle di gas e polveri sottili	Gas, vapori, spray, fumo e polvere con una dimensione delle particelle <5µm
8	Cortocircuito arco elettrico	Arco elettrico a causa di un cortocircuito nelle apparecchiature elettriche
9	Metallo fuso e solidi caldi	Spruzzi di metallo fuso e penetrazione di solidi caldi
Requisiti di resistenza meccanica		
S	Maggiore robustezza	(Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Impatto a basso consumo energetico	(Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Impatto energetico medio	(Ø 6 mm / 120 m/s)
A	Impatto ad alta energia	(Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Impatto energetico ridotto a temperature estreme	-5°C / +55°C
BT	Impatto energetico medio a temperature estreme	-5°C / +55°C

Tipico di imballaggio adatto per il trasporto

Questo proteggi-occhielli deve essere trasportato nella sua confezione. Se non ci sono unità di imballaggio, utilizzare un imballaggio che protegga il proteggi-occhio da urti, esposizione a umidità, rischi termici, esposizione alla luce, tenendolo lontano da qualsiasi prodotto o materiale o sostanza che possa deteriorarlo. Quando non viene più utilizzato o durante il trasporto, la protezione per gli occhi deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce, dal gelo e in un luogo che garantisca che nessun prodotto chimico o oggetto tagliente si piega sopra e non si accenti dell'occhio protettore non essere compresso.

Istruzioni generali

- Verificare sempre con il proprio supervisore o responsabile della sicurezza per confermare che la protezione offerta da questo proteggi-occhio è adeguata alla produzione per il proprio ambiente di lavoro.
- Si consiglia di non indossare questo protettore per gli occhi oltre i telai delle prescrizioni, poiché esiste la possibilità che l'impatto possa essere trasmesso al telaio della prescrizione, creando così un rischio per l'utilizzatore.
- Considerando che il materiale utilizzato nella costruzione di questo prodotto è stato considerato ipoallergenico, è ancora possibile che ci possa essere una reazione allergica sperimentata da persone sensibili. L'utente deve verificare la presenza di tali reazioni e cessare l'uso del prodotto se si osserva una reazione.
- Si consiglia di tenere questo protettore per gli occhi in una borsa o scatola protettiva quando non in uso.
- La durata massima / obsolescenza del prodotto non supera i due anni.

Avvertenze

- Se i simboli F, B e A non sono presentati sia all'oculare che al fotogramma, allora è il livello inferiore che deve essere assegnato all'intero protettore dell'occhio.
- Controllare regolarmente la protezione per gli occhi per graffi evidenti, violatura o altri danni all'obiettivo, graffi, violature o altri danni all'obiettivo possono ridurre seriamente il livello di protezione dagli impatti fornito dal prodotto. Tali prodotti dovrebbero essere immediatamente scartati e sostituiti.

Conservazione

Gli occhiali protettivi devono essere conservati a temperature superiori a 5 ° C e inferiori a 40 ° C, UR, 90% e tenute lontano da solventi, vapori di solventi o materiali corrosivi, in quanto potrebbero ridurre gravemente la protezione dagli urti fornita dal proteggi-occhio.

Pulizia

Questo protettore per gli occhi può essere pulito con sapone e acqua calda. Considerando che le lenti sono rivestite con materiali duri per fornire un certo livello di resistenza ai graffi, non sono antigraffio e si consiglia di ridurre al minimo le lenti e di farlo con un panno morbido non abrasivo.

Download della dichiarazione di conformità : https://www.isafsety.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

PT Protetores de olhos Instruções do usuário

O protetor ocular foi inicialmente projetado para atender aos requisitos da Diretiva EPI 89/686 / EEC, e os Requisitos Básicos de Saúde e Segurança da Diretiva, para a legislação de harmonização da União EN166 : 2001 ou EN1731 : 2006 e originalmente certificada. Consideramos o Regulamento do PPE (UE) 2016/425, e decidimos cumprir os requisitos e os Requisitos Essenciais de Saúde e Segurança através de uma avaliação de risco para o mesmo uso final.

Informações sobre Marcações	
	Logotipo do fabricante
JCxxx	Número do modelo
EN166	O número padrão europeu para proteção pessoal do olho-Especificações
EN1731	O número padrão europeu para proteção ocular pessoal - protetores de olho e face de malha
1	Classe ótica
	Marcção de conformidade obrigatória para o Espaço Económico Europeu
ANSI Z87.1	ANSI / ISEA Z87.1 "Norma Nacional Americana para Dispositivos Profissionais e Educacionais de Proteção para Olhos e Rosto".
ANSI Z87	Atende ao requisito de ANSI / ISEA Z87.1 para classificação sem impacto.
ANSI Z87+	Atende ao requisito de ANSI / ISEA Z87.1 para classificação de impacto.
D3	O Goggle fornece proteção para gotículas e risco de respingos sob ANSI / ISEA.

Simbolo para campos de uso sob o padrão CE :

Código	Designação	Descrição do campo de uso
Nenhum	Básic	Perigos mecânicos não especificados e perigos decorrentes de radiação ultravioleta, visível, infravermelha e solar.
3	Líquidos	Líquidos (gotículas ou salpicos)
4	Grandes partículas de poeira	Poeira com um tamanho de partícula> 5µm
5	Gás e partículas de poeira fina	Gases, vapores, sprays, fumaça e poeira com tamanho de partícula <5µm
8	Arco elétrico de curto-circuito	Arco elétrico devido a um curto-circuito no equipamento elétrico
9	Metal fundido e sólidos quentes	Salpicos de metal fundido e penetração de sólidos quentes
Requisitos de resistência mecânica		
S	Maior robustez	(Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Baixo impacto energético	(Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Impacto de energia média	(Ø 6 mm / 120 m/s)
A	Alto impacto energético	(Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Baixo impacto energético a temperaturas extremas	-5°C / +55°C
BT	Impacto médio de energia a temperaturas extremas	-5°C / +55°C

Tipico di embalagem adeguado para o transporte

Este protetor ocular deve ser transportado em sua unidade de embalagem. Se não houver uma unidade de embalagem, utilize uma embalagem que proteja o protetor ocular contra choques, exposição à umidade, riscos térmicos, exposição à luz, mantendo-o afastado de qualquer produto, material ou substância que possa deteriorá-lo. Quando não for mais usado ou durante o transporte, o protetor ocular deve ser armazenado em local fresco e seco, longe da luz, do gelo e em locais que garantam que nenhum produto químico ou objeto pontiagudo o incline para cima, assim como os olhos. protetor não pode ser comprimido.

Instruções gerais

- Sempre verifique com seu supervisor ou oficial de segurança para confirmar se a proteção oferecida por esse protetor ocular é adequada para o seu ambiente de trabalho.
- É aconselhável que este protetor ocular não seja usado sobre estruturas de prescrição, pois existe a possibilidade de que o impacto possa ser transmitido ao quadro de prescrição e, portanto, criar um risco para o usuário.
- Considerando que o material utilizado na construção deste produto foi considerado hypo-alérgico, ainda é possível que haja alguma reação alérgica experimentada por pessoas suscetíveis. O usuário deve verificar se a alguma reação desse tipo e interromper o uso do produto se alguma reação for observada.
- É aconselhável que você mantenha este protetor ocular em uma bolsa protetora ou caixa quando não estiver em uso.
- A vida útil máxima / obsolescência do produto não excede dois anos.

Avísos

- Se os símbolos F, B e A não forem apresentados à ocular e à armação, então é o nível inferior que será atribuído ao protetor ocular completo.
- Verifique regularmente o protetor ocular quanto a arranhões, corrosões ou outros danos à lente, arranhões, corrosão ou outros danos à lente podem reduzir seriamente o nível de proteção contra impacto proporcionado pelo produto. Tais produtos devem ser imediatamente descartados e substituídos.

Armazenamento

Os protetores oculares devem ser armazenados a uma temperatura acima de 5 ° C e abaixo de 40 ° C, RH, 90% e mantidos longe de solventes, vapores de solventes ou materiais corrosivos, pois podem reduzir seriamente a proteção contra impacto proporcionada pelo protetor ocular.

Limpeza

Este protetor ocular pode ser limpo com sabão e água morna. Considerando que as lentes são de revestimento duro para fornecer um certo nível de resistência a arranhões, elas não são à prova de arranhões e recomenda-se que a limpeza da lente seja mantida a um mínimo e apenas feita com um pano macio não abrasivo.

Declaração de Conformidade download : https://www.isafsety.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

ES Instrucciones para el usuario de protectores de ojos.

El protector de ojos se diseñó inicialmente para cumplir con los requisitos de la Directiva de PPE 89/686 / EEC, y los Requisitos Básicos de Salud y Seguridad de la Directiva, para la legislación de armonización de la Unión EN166: 2001 o EN1731: 2006 y generado originalmente. Hemos considerado el Reglamento de EPI (UE) 2016/425 y hemos determinado cumplir con sus requisitos y requisitos esenciales de salud y seguridad a través de una evaluación de riesgos para el mismo uso final.

Información sobre marcas.	
	Logo del fabricante
JCxxx	Número de modelo
EN166	El número de la norma europea para la protección de los ojos personal-Especificaciones
EN1731	El número de la norma europea para la protección personal de los ojos y la malla.
1	Clase óptica
	Marcado de conformidad obligatorio para el Espacio Económico Europeo.
ANSI Z87.1	ANSI / ISEA Z87.1 "Norma nacional estadounidense para dispositivos personales de protección de la cara y la cara ocupacionales y educativos".
ANSI Z87	Cumple con el requisito de ANSI / ISEA Z87.1 para clasificación sin impacto.
ANSI Z87+	Cumple con el requisito de ANSI / ISEA Z87.1 para Impact Rated.
D3	Google proporciona protección contra las gotitas y el peligro de salpicaduras bajo ANSI / ISEA.

Simbolo para campos de uso bajo la norma CE :

Código	Designación	Descripción del campo de uso
Ninguna	BASIC	Peligros mecánicos no especificados y peligros derivados de la radiación ultravioleta, visible, infrarroja y solar.
3	Líquidos	Líquidos (gotitas o salpicaduras)
4	Partículas de polvo grandes	Polvo con un tamaño de partícula de> 5µm
5	Partículas de gas y polvo fino	Gases, vapores, aerosoles, humo y polvo con un tamaño de partícula <5µm
8	Cortocircuito en arco eléctrico	Arco eléctrico por cortocircuito en equipos eléctricos
9	Metal fundido y sólidos calientes	Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos calientes
Requisitos de resistencia mecánica		
S	Mayor robustez	(Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Impacto de baja energía	(Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Impacto de energía media	(Ø 6 mm / 120 m/s)
A	Alto impacto energético	(Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Impacto de baja energía a temperaturas extremas.	-5°C / +55°C
BT	Impacto de energía media a temperaturas extremas.	-5°C / +55°C

Tipico de embalaje adecuado para el transporte

Este protector ocular debe ser transportado en su unidad de embalaje. Si no hay una unidad de empaque, use un empaque que proteja al protector ocular de golpes, exposición a la humedad, riesgos térmicos, exposición a la luz, manteniéndolo alejado de cualquier producto, material o sustancia que pueda deteriorarlo. Cuando ya no se use o durante el transporte, el protector ocular debe almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, las heladas y en un lugar, de modo que ningún producto químico u objeto afilado lo doble al caer, así como asegurarse de que el ojo El protector no se comprime.

Instrucciones generales

- Siempre consulte con su supervisor u oficial de seguridad para confirmar que la protección ofrecida por este protector de ojos sea adecuada para su entorno de trabajo.
- Se recomienda que este protector ocular no se use sobre marcos de prescripción, ya que existe la posibilidad de que el impacto se transmita al marco de prescripción y, por lo tanto, crea un peligro para el usuario.
- Si bien el material utilizado en la construcción de este producto se ha considerado hipoalérgico, aún es posible que las personas susceptibles sufran alguna reacción alérgica. El usuario debe verificar cualquier reacción de este tipo y cesar el uso del producto si se observa alguna reacción.
- Se recomienda que mantenga este protector de ojos en una bolsa o caja protectora cuando no esté en uso.
- La vida útil máxima / obsolescencia del producto no supera los dos años.

Advertencias

- Si los símbolos F, B y A no se presentan tanto al ocular como al marco, es el nivel inferior el que se asignará al protector de ojos completo.
- Revise regularmente el protector ocular para detectar rasguños, picaduras o cualquier otro daño en la lente, el rayado, las picaduras u otros daños en la lente pueden reducir seriamente el nivel de protección contra impactos que ofrece el producto. Tales productos deben ser inmediatamente desechados y reemplazados.

Almacenamiento

Los protectores oculares deben almacenarse a una temperatura superior a 5 y inferior a 40, RH, 90% y alejados de disolventes, vapores de disolventes o cualquier material corrosivo, ya que pueden reducir considerablemente la protección contra impactos proporcionada por el protector ocular.

Limpeza

Este protector de ojos se puede limpiar con jabón y agua tibia. Mientras que las lentes están recubiertas con una capa dura para proporcionar un cierto nivel de resistencia al rayado, no son resistentes a los arañazos y se recomienda que la limpieza de la lente se mantenga al mínimo y solo con un paño suave no abrasivo.

Declaración de conformidad descargar : https://www.isafsety.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

IE Treoracha Úsáideora cosanta do shúile

Dearadh an cosantóir súl ar dtús chun freastal ar ríachtanais Theoir 89/686 / CEE PPE, agus Ríachtanais Bhunshláinte agus Sábháilteachta na Treorach, le haghaidh reachtaíocht comhchluibhithe an Aontais EN166: 2001 nó EN1731: 2006 agus deimhneith ar tíre. Rinneamar breithniú ar an Rialachán TCP (AE) 2016/425, agus cinneadh againn freastal ar ríachtanais agus ar Ríachtanais Ríachtanacha Sláinte agus Sábháilteachta trí mheasúnú riosca don úsáid cheánna deiridh.

Faisnéis maidir le Marcláiríacha	
	Lógó an mhonaróra
JCxxx	Uimhir múnla
EN166	An uimhir chaighdeánach Eorpach le haghaidh Sonraíochtaí cosanta súl pearsanta
EN1731	An uimhir chaighdeánach Eorpach do chosaint pearsanta súl-cosanta mogaila agus cosaint aghaidh
1	Rang optúil
	Marcláil comhréireachta éigeantach do Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa
ANSI Z87.1	ANSI / ISEA Z87.1 "Caighdeán Náisiúnta Meiriceánach do Ghléasanna Pearsanta Súil agus Cosanta Aghaidh Ceirde agus Oideachais".
ANSI Z87	Comhlíonann sé ceanglas ANSI / ISEA Z87.1 maidir le Rátaíl Neamh-Tionchar.
ANSI Z87+	Comhlíonann sé ceanglas ANSI / ISEA Z87.1 le haghaidh Tionchair Rátaílte.
D3	Soláthraíonn Goggle cosaint do Droplets agus Splash Hazard faoi ANSI / ISEA.

Síombail le haghaidh réimsí úsáide faoi chaighdeán CE :

Cód	Ainmníú	Cur fós ar an réimse úsáide
Níl aon cheann	Bunúsach	Guaiseacha agus guaiseacha meicniúla neamhshonraithe a eascraíonn as radaíocht ultraivialait, infheithic, infridhearg agus gréine.
3	Leachtanna	Leachtanna (droplets nó splashes)
4	Cáithníní móra deannaigh	Dust le méid cáithníní> 5µm
5	Cáithníní gáis agus fineál deannaigh	Gáis, gaistí, spraeanna, deataigh agus deannach le méid cáithníní <5µm
8	Stua leictreach ciorcad gairid	Stua leictreach gearr gheall ar chiorcad gearr i dtrealamh leictreach
9	Miotail miotail agus solaid te	Splashes miotail láite agus treá solad te
Cód Ríachtanais neart meicniúla		
S	Stádas méadaithe	(Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Tionchar íseal fuinnimh	(Ø 6 mm / 45 m/s)
B	Tionchar meánach fuinnimh	(Ø 6 mm / 120 m/s)
A	Tionchar ardhuinnimh	(Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Tionchar íseal ar fhuinneamh ag teochtáil tromchúiseacha	-5°C / +55°C
BT	Tionchar meánach fuinnimh ag teochtáil tromchúiseacha	-5°C / +55°C

Cineál pacáistíú oiriúnacha le haghaidh Iompair

Cáithfídh an t-aonad pacáistithe seo an cosantóir súl a iompair. Mura bhfuil aonad pacáistithe ann, bain úsáid as pacáistíú a chosnaíonn an cosantóir súl ó thionchar, nochtdh do thaise, guaiseacha teirmeacha, nochtdh don solas, agus dá e sheachaint ó aon tairge nó ábhar nó substaint a d'fhéadfaid a bheith ag meathlú. Nuair nach n-úsáidear é níos mó le linn iompair, ba chóir an cosantóir súl a stóráil in áit fhionnuair tirim ar shiúl ó sholas, ó roite ag siúl agus a deonú nach dtéann aon tairge ceimeicéach nó rud gear é le bheith ag titim thíos chuam maithe le cinntiú go bhfuil an tsúil cosantóir gan comhbhrúirt.

Treoracha Ginearálta

- Déan seiceáil i gconáil le do mhaireoir nó le do'oiigeach sábháilteachta a dhearbhuí go bhfuil an toradh a thairgeann an cosantóir súl seo leordhóthanach do do thimpeallacht oibre.
- Moltar nach gcaithfí an cosantóir súl seo thar frámaí oideas, toisc go bhféadfaí an t-iar-mhairt sin a tharchur chuig an bhfráma oideas agus dá bhri sin cruthaíonn sé guaise don duine féin.
- De bhri go bhfuil an t-ábhar a úsáidear chun an tairge seo a thógáil measta hypo-alléirgic, is féidir go bhféadfaí sé go mbeadh roinnt imobairtí alléirgic ag daoine inghlacha. Ba chóir don úsáideoir seiceáil ar an imobairtí den sórt sin agus scoirfidh sé úsáid an tairge má breathnaítear ar aon imobairt.
- Moltar duit an cosantóir súl seo a choinneáil i mála nó bosca cosanta nuair nach bhfuil sé in úsáid.
- Ní mó ná dhá bhliain an t-uasmhéid saoil / forlámhas an tairge.

Rabhadh

- Mura gcuirtear na síombailí F, B agus A i láthair an oiread agus an fráma ansin is é an leibhéal is ísle a shannfar don chosaint iomlán súl.
- Is féidir leis an cosantóir súl a sheiceáil go rialta le haghaidh scratching, poltla nó aon damáiste eile ar an lionsa, an scráilán, an poll nó an damáiste eile don lionsa a laghdú go mór ar an leibhéal cosanta tionchair a sholáthraíonn an tairge. Ba cheart na táirgí sin a scriosadh láithreach agus iad a chur in ionad.

Stóráil

Ba chóir na cosantóirí súl a stóráil ag teacht níos airde ná 5 ° C agus faoi bhun 40 ° C, RH, 90% agus iad a choinneáil ar shiúl ó thuaslagáirí, nó gal thuaslagóir nó aon ábhar creimeach, mar go bhféadfaid siad cosaint a chur ar an gcosaint tionchair a thug an cosantóir súl dá bharr.

Glanadh

Is féidir an cosantóir súl seo a ghlannadh le gallánach agus uisce te. De bharr go bhfuil cruas-chlóis ag an lionsa chun leibhéal áirithe frithsheasmhachta a sháinn, ní cruthúnaí scarrth orthu agus moltar go gcoimeádfai an lionsa ar a laghad agus ní dhéantar é sin ach le éadach neamhbhréabnach bog.

Íoslódáil Dearthbhú Comhréireachta : https://www.isafsety.com/style/frame/m9/download.asp?lang=2&customer_id=2491&content_set=color.1&name_id=243013

Safety Goggles User Information

Instructions for use, storage and maintenance:

- * Hold goggles with one hand, if possible without touching the lens. Pull the elastic head band over the back of your head, just above the ears so that the goggles sit on your forehead. Then pull the goggles down over the eyes carefully and adjust strap for a snug and comfortable fit.
- * Ensure goggles are kept clean, dry and do not come into contact with loose chemicals or sharp objects. Wash with warm soapy water. Rinse and dry with a soft cloth after use.
- * Store the goggles under room temperature.


This product is designed to protect eyes directly contact with droplets of liquids, it has passed EN ISO16321-1:2022 to show conformity to the EHSR of Regulation (EU) 2016/425

Warning:

- * These goggles are only to be used with the contents and instructions supplied. Protectors that have been subject to impact shall not be used and shall be discarded and replaced.
- * The goggles are intended for protection against liquids (droplets).
- * Not suitable for driving and road use.

Goggles Markings:

Model No. : CM002-1



type examination conducted by: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No: 0598
EN ISO16321-1:2022

Warning! eye-protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.

Warning! Materials which may come into contact with the wearer's skin of our protector are known as safe to human, however, if you have any allergic reactions, stop using the product and find your doctor for advice.

Warning! scratched or damaged oculars should be replaced!

Address of manufacturer:
Suite M-Q, 12th Floor, Kings Wing Plaza 2,
1 On Kwan St., Shek Mun, Shatin, N.T., Hong Kong